

GEROTOR-MOTOREN VON PARKER



Gerotor-Motoren – von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe TK

- Hochdruck-Wellendichtung benötigt keinen gesonderten Leckölanschluss
- Hohes Startdrehmoment
- Hohe radiale Wellenbelastung
- Lange Standzeiten

Größe TG	Fördermenge (cm³/U)	Max. Betriebsdruck (bar)	Max. Betriebsdrehzahl (U/min)	Max. Dauerabtriebs- moment (Nm)	Gewicht (kg)
0140	141	207	660	390	14,6
0170	169	207	554	475	14,8
0195	195	207	477	555	15,1
0240	238	207	393	675	15,5
0280	280	207	334	795	15,9
0310	310	207	303	924	16,1
0335	337	207	277	965	16,3
0405	405	172	232	940	16,9
0475	477	138	237	885	17,5
0530	528	138	213	980	18,3
0625	623	121	182	985	19,0
0785	786	103	143	1.045	20,5
0960	959	69	118	775	22,2

Größe TK	Fördermenge (cm³/U)	Max. Betriebsdruck (bar)	Max. Betriebsdrehzahl (U/min)	Max. Dauerabtriebs- moment (Nm)	Gewicht (kg)
0250	250	241	523	814	30,8
0315	315	241	413	1.029	31,4
0400	400	207	373	1.153	32,3
0500	500	207	298	1.439	33,2
0630	630	207	237	1.617	34,5
0800	800	190	276	1.916	36,0
1000	1000	172	218	2.413	37,9

Größe TH	Fördermenge (cm³/U)	Max. Betriebsdruck (bar)	Max. Betriebsdrehzahl (U/min)	Max. Dauerabtriebs- moment (Nm)	Gewicht (kg)
0140	141	207	660	390	16,9
0170	169	207	554	475	17,2
0195	195	207	477	555	17,4
0240	238	207	393	675	17,8
0280	280	207	334	795	18,2
0310	310	207	303	924	18,4
0335	337	207	277	965	18,6
0405	405	172	232	940	19,2
0475	477	138	237	885	19,8
0530	528	138	213	980	20,6
0625	623	121	182	985	21,3
0785	786	103	143	1.045	22,9
0960	959	69	118	775	24,5